



Alba

ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ

- ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА
- НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ALBA - ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ КЛАССА «ШЕЛКОВ». СОЗДАЕТ НА СТЕНАХ ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ПЕРЕЛИВЫ БЛАГОРОДНОГО ШЕЛКА, ПРИДАЮЩИЕ ЛЮБОМУ ИНТЕРЬЕРУ ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ И УТОНЧЕННОСТИ. МАТЕРИАЛ МОЖЕТ НАНОСИТЬСЯ РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ — ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ В ИНТЕРЬЕРЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ КРАСИВЫЕ ЭФФЕКТЫ: «МОКРЫЙ ШЕЛК», «МУАРОВЫЙ ШЕЛК», «МОРСКАЯ ПЕНА», «УЗОРЫ НА ЗАМЕРЗШЕМ СТЕКЛЕ».

ФАКТУРА «МОКРЫЙ ШЕЛК»

больше эффектов



Шаг 1. Подготовка стены

Стена должна быть идеально ровной, гладкой, без видимых сколов, царапин и кратеров. Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишную шпательку.

Шаг 2. Грунтование

Перед нанесением материала MascaradE обеспыльте поверхность и обработайте ее укрепляющим грунтом БОЛАРС. Спустя 1 час нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт UNO DECOR MascaradE, заколерованную в тон декоративной штукатурки. Расход в 1 слой: 160 г/м². Время высыхания: 12 часов.

Шаг 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративный материал ALBA в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 4. Нанесение декоративного слоя

Используя венецианскую кельму, нанесите тонким слоем декоративное покрытие ALBA. Расход в 1 слой: 100-300 г/м².

Шаг 5. Формирование рисунка

Не дожидаясь высыхания материала, сформируйте рисунок хаотичными мазками в разных направлениях. Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком

Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на задекорированную поверхность защитный прозрачный лак-невидимку MASCO RIFLESSI MascaradE. Лак придаст покрытию дополнительную устойчивость к интенсивному истиранию и увеличит срок его службы в 10 раз. Расход в 1 слой: 100 г/м². Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краска UNO DÉCOR, лак MASCO RIFLESSI, велюровый валик, венецианская кельма.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в двух базах: золото и серебро. Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим. Выпускается в ведрах по 1 и 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	база золото и серебро
pH	7,0 - 8,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)	1
Расход в один слой, кг/м ²	0,1-0,3
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами
Применение	для внутренних работ