

ЭФФЕКТ «БАРХАНЫ НА ПЕРЛАМУТРЕ»



MascaradE



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт UNO DECOR, заколерованную в цвет материала SWAHILI;
- Валик для нанесения краски-грунта;
- Декоративное покрытие SWAHILI;
- Кисть с длинным ворсом средней жесткости;
- Защитный лак MASCO RIFLESSI;
- Велюровый валик с коротким ворсом для нанесения лака.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть идеально ровной, гладкой, без видимых сколов, царапин и кратеров. Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишную шпатлевку.

ШАГ 2. Грунтование

Перед нанесением материалов MascaradE обеспыльте поверхность и обработайте ее укрепляющим грунтом. Неокрашиваемые участки защитите монтажным скотчем и плёнкой. Спустя 1 час нанесите 2 велюровым валиком в 1 слой краску-грунт MascaradE UNO DECOR, заколерованную в тон декоративной штукатурки. Расход в 1 слой: 160 г/кв.м. Время высыхания: 12 часов.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративный материал MascaradE SWAHILI в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение декоративного слоя

Используя кисть с длинным ворсом средней жесткости, не перегружая кисть краской, хаотичными движениями в разных направлениях нанесите декоративное покрытие SWAHILI. Расход в 1 слой: 200-300 г/кв.м.

ШАГ 5. Формирование рисунка

Через 5-10 минут, пока поверхность еще влажная, соберите сухой кистью песчинки в барханы. Затем легкими движениями разгладьте поверхность, одновременно удаляя возможные неровности, оставленные проходом кисти. Время высыхания: 24 часа.

ШАГ 6. Защита лаком

Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на задекорированную поверхность защитный прозрачный лак MascaradE MASCO RIFLESSI. Лак придаст покрытию дополнительную устойчивость к интенсивному истиранию и увеличит срок его службы в 10 раз. Расход в 1 слой: 100 г/кв.м. Время полного высыхания: 7 дней.

Декоративное покрытие MascaradE	Толщина нанесения	Расход на кв.м*	Время высыхания
Краска-грунт UNO DECOR	0,5 мм	160 г	12 часов
Декоративное покрытие SWAHILI	0,5 мм	200-300 г	24 часа
Защитный лак MASCO RIFLESSI	0,2 мм	100 г	1 час (полное - 7 дней)

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения