




**MascaraDE**

www.mascarade.ru



## Фактуры

1.



2.



3.




4.



5.



6.



акриловая краска

## "Confetti"

**"Confetti"** – готовая к нанесению многоцветная мозаичная декоративная краска для внутренних работ имеет стильный современный дизайн. Зернистая структура и матовая поверхность позволяет добиться визуального эффекта «минеральной крошки». Великолепный декоративный материал - очень прочный и износостойкий с длительным сроком службы и сохранением цвета. Простота в применении делает декоративный материал «Confetti» удобным в нанесении, как для декоратора-профессионала, так и для частного лица. Выпускается по каталогу «MascaraDE».

### Преимущества

- Скрывает мелкие неровности и трещины на подложке, зрительно скрывает неровности стен.
- Образует водостойкое покрытие.
- Может подвергаться механическим нагрузкам.
- Легко ремонтируется и моется.

**Область применения** Создает очень практическое высокопрочное покрытие в помещениях с большими эксплуатационными нагрузками: коридоры, холлы, рестораны, офисные помещения и т.д. Наносится на оштукатуренные (гипсовые, цементные, известковые) и зашпаклеванные поверхности, гипсокартон и другие минеральные основания.

**Подготовка основания** Нанесение производить по сухой и чистой поверхности. Основание должно быть очищено от грязи, пыли, отстающих частиц, соловых пятен. Покрытия на основе органических растворителей (масляные шпатлевки, краски и др.) должны быть удалены механическим способом. Для создания ровной и гладкой поверхности рекомендуется использовать шпатлевку "Гипс-эластик" для первых слоев и шпатлевку "Imperia" для завершающего тонкого слоя. После высыхания, через 24 часа необходимо загрунтовать поверхность грунтом "Укрепляющий".

После подготовки основания декоративная краска «Confetti» наносится на поверхность, предварительно загрунтованную краской «Primo Decor» с мраморным наполнителем, которая колеруется в цвет дизайна декоративной краски «Confetti». Краска «Primo Decor» наносится валиком, в недоступных местах, углах кистью, время высыхания краски 12 часов.

**Нанесение** Перед применением декоративная краска «Confetti» хорошо перемешивается на низкой скорости миксером, чтобы избежать разбивания цветных хлопьев, при необходимости краску можно разбавить водой до 5%. Декоративная краска «Confetti» наносится валиком с нейлоновой шубкой длиной ворса от 12 до 16 мм. Перед началом работы необходимо легко смочить валик водой из пульверизатора. Затем валик окунуть в краску «Confetti» и прокатать на картоне или пробной поверхности, чтобы тщательно смочить шубку валика по всему объему. Еще раз нанесите «Confetti» на валик. Нанесение на стену производится вертикальными движениями сверху вниз по ширине шубки валика. Каждый новый слой наносится вплотную к предыдущему и затем горизонтальными «прокатами» валика разглаиваются границы между полосами. После нанесения каждой новой вертикальной полосы необходимо тщательно выравнивать границу между ними до образования максимально ровно распределенного покрытия (в трудных местах наносится кистью). После того как краска «Confetti» полностью нанесена, необходимо еще раз прокатать всю поверхность «пустым» валиком сверху вниз для того, чтобы тщательно «прижать» все частички наполнителя. Через 10-15 минут, когда «Confetti» начнет подсыхать, производим заглаживание покрытия сухой, широкой, мягкой щеткой. Нанесение декоративного материала «Confetti» можно производить специальным распылителем (пистолет с воронкой, насадка 4-5 мм, давление воздуха 2,5-3,5 бар) в неразбавленном состоянии круговыми движениями. Далее не обрабатывать кистью. Для дополнительного упрочнения поверхности и придания гладкости, глянцевого или матового блеска краску «Confetti» после высыхания можно покрыть лаками «Masco Riflessi», «Masco Matte». Лак следует наносить через 24 часа после нанесения краски «Confetti». Декоративное покрытие наносится на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва для того, чтобы не допустить видимых стыков. Во избежание различий в оттенке при отделке плошной поверхности рекомендуется применять материал одной партии. В случае если приходится применять материал разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий в соотношении 1:1. Окончательный результат нанесения в большей степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению декоративного материала производились одним и тем же специалистом.

**Условия проведения работ** Декоративное покрытие следует наносить при температуре окружающего воздуха не ниже + 5°C и не выше +35°C и влажности не более 80%. По окончании работы инструменты промыть водой.

Через 24 ч покрытие может эксплуатироваться в шадящем режиме. Поверхности могут



**Mascarade**

www.mascarade.ru



**Технические характеристики**

*"Confetti"*

Цвет	Цвет по каталогу «MASCARADE»
pH	7,0-8,0
Время высыхания до касания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Рекомендуемая толщина нанесения всех слоев, мм, не более	0,5
Расход, кг/м <sup>2</sup> - при нанесении валиком - при нанесении распылителем (точное количество расходуемой краски определяется опытным путем)	0,3 - 0,4 0,8- 1,0
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +35

мыться водой с неабразивными щелочными моющими средствами не ранее, чем через 14 суток после нанесения материала. Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха не более 65%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

**Транспортировка и хранение**

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.

**Меры безопасности**

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Упаковка** – пластиковое ведро – 5 кг.

ТУ 2316-044-56852407-12



ООО “БОЛАРС-Маркетинг”  
горячая линия: 8-800-100-71-17  
www.mascarade.ru

