



MascaraDE

*Masco
Riflessi*

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК

- ЗАЩИТНЫЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ЭФФЕКТ
- ПРИДАЕТ ПОКРЫТИЮ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
- НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ И СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА

MASCO RIFLESSI - ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ, ПРИДАЮЩИЙ ПОКРЫТИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ К ИНТЕНСИВНОМУ ИСТИРАНИЮ, НЕ ИЗМЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ ЦВЕТ И СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА. ПОВЕРХНОСТЬ, ЗАЩИЩЕННАЯ MASCO RIFLESSI, ВЫДЕРЖИВАЕТ НЕ МЕНЕЕ 10 000 ЦИКЛОВ ИНТЕНСИВНОЙ УБОРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ СРЕДСТВ. ЗАЩИТА ЛАКОМ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИМЕНЯТЬ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКОЙ – ОФИСЫ, ХОЛЛЫ, КОРИДОРЫ, ПРОХОДНЫЕ КОМНАТЫ.

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ

[смотреть на сайте](#)



Шаг 1. Создание защитного эффекта

Нанесите на основание декоративное покрытие SWAHILI в соответствии с инструкцией.

Шаг 2. Подготовка материала

Перемешайте декоративное покрытие MASCO RIFLESSI в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 3. Нанесение лака

Нанесите декоративный лак MASCO RIFLESSI велюровым валиком. Время высыхания 6 часов.

Шаг 4. Альтернативное нанесение

В зависимости от желаемого эффекта допускается нанесение с помощью плоской кисти или краскопульты.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Велюровый валик, плоская кисть

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в прозрачной базе.
Выпускается в ведрах по 0,9 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный
pH	8,0-9,0
Время высыхания до касания, ч	1
Время полного высыхания, дней	7
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,2
Расход в один слой, кг/м ²	0,1
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +35
Температура нанесения, °C	от +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Применение	для внутренних работ