



Mascarade
декоративные материалы
www.mascarade.ru



Masco Riflessi

Полуглянцевый лак с защитным эффектом.

Декоративное финишное покрытие «Masco Riflessi» - прозрачный полуглянцевый акриловый лак на водной основе. Великолепное быстросохнущее финишное покрытие. Предназначен для защиты и продления службы различных финишных покрытий.

Применяется для внутренних работ.

Преимущества

Легко наносится; быстро сохнет; хорошая растекаемость; не желтеет со временем; водостойкий; выдерживает частую мойку;

Область применения

Лак «Masco Riflessi» рекомендуется, прежде всего, для придания дополнительной влагостойкости и стойкости к истиранию декоративных покрытий «Dune», «Swahili». Лак может применяться и для других лакокрасочных материалов.

Особенно рекомендуется в таких помещениях как офисные и общественные помещения, кухни, ванные комнаты.

Нанесение

Перед применением лак «Masco Riflessi» следует тщательно перемешать! При необходимости допускается разбавление водой до 5%.

Лак наносится велюровым валиком с коротким ворсом, распылителем, по фактурным поверхностям также возможно нанесение кистью.

Для большей устойчивости к влажности возможно нанесение лака «Masco Riflessi» в два и более слоев.

По окончании работы инструменты промыть водой.

Время высыхания

Время высыхания «на отлип» - 1 час, время высыхания между слоями не менее 6 часов, полное высыхание - 7 дней.

Условия проведения работ

Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от +5 до +35°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 65%, при других температурно-влажностных условиях характеристики могут изменяться.

Транспортировка и хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.



Mascarade
декоративные материалы
www.mascarade.ru



Технические характеристики

Цвет	Бесцветный
pH	8,0 - 9,0
Время высыхания, ч	1 - до касания, 7 дней - полное высыхание
Расход, кг/м ²	0,1 - 0,2, в зависимости от количества слоев
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +35

Меры безопасности

Лак пожаро-взрывобезопасен. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Упаковка – пластиковое ведро - 1 л.

ТУ 2313-040-56852407-11



ООО "БОЛАРС-Маркетинг"
горячая линия: 8-800-100-71-17
www.mascarade.ru