



Swahili

ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ

- ЭФФЕКТ ПЕСЧАНОГО ВЕТРА
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

SWAHILI - ДЕКОРАТИВНОЕ «ПЕСЧАНОЕ» ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ. ИМЕЯ В СОСТАВЕ МЕЛЬЧАЙШИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПЕСЧИНКИ, ОТЛИЧАЕТСЯ ПРИЯТНОЙ ШЕРОХОВАТОЙ ФАКТУРОЙ, КРАСИВО ИСКРИТСЯ В ИСКУССТВЕННОМ И СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ. ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ НА СТЕНАХ СТИЛЬНЫЕ ТРЕХМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР», «ПУСТЫННЫЕ ДЮНЫ», «СТЕПНОЙ КОВЫЛЬ» И ДАЖЕ «ГРУБЫЙ ХОЛСТ».

ФАКТУРА «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР» / ТЕХНИКА «ДИАГОНАЛЬ»

[смотреть на YouTube](#)



Шаг 1. Подготовка стены

Стена должна быть идеально ровной, гладкой, без видимых сколов, царапин и кратеров. Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишную шпательку.

Шаг 2. Грунтование

Перед нанесением материалов MascaradE обеспыльте поверхность и обработайте ее укрепляющим грунтом БОЛАРС. Спустя 1 час нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт UNO DECOR MascaradE, заколерованную в тон декоративной штукатурки. Расход в 1 слой: 160 г/м². Время высыхания: 12 часов.

Шаг 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративный материал SWAHILI в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 4. Нанесение декоративного слоя

Кистью с жестким ворсом нанесите декоративное покрытие SWAHILI на основание полосами по диагонали. Расход в 1 слой: 200-300 г/м².

Шаг 5.

Не давая покрытию высохнуть, распределите песок торцом кисти, создавая рисунок. Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком

Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на поверхность защитный прозрачный лак MASCO RIFLESSI MascaradE. Расход в 1 слой: 100 г/м². Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краска UNO DECOR, лак MASCO RIFLESSI, велюровый валик, венецианская кельма, щетка.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в двух базах: золото и серебро. Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим. Выпускается в ведрах по 1 и 5 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	база золото и серебро
pH	7,0 - 8,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,5
Расход в один слой, кг/м ²	0,2 - 0,3
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +60
Температура нанесения, °C	от +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами
Применение	для внутренних работ

Swahili

ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ

ФАКТУРА «БАРХАНЫ»

[смотреть на YouTube](#)



Шаги 1-3. Подготовка
Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к технике «диагональ».


Шаг 4. Нанесение декоративного слоя
Используя кисть с длинным ворсом средней жесткости, не перегружая кисть краской, хаотичными движениями в разных направлениях нанесите декоративное покрытие SWAHILI. Расход в 1 слой: 200-300 г/м².

Шаг 5. Формирование рисунка
Через 5-10 минут, пока поверхность еще влажная, соберите сухой кистью песчинки в барханы. Затем легкими движениями разгладьте поверхность, одновременно удаляя возможные неровности, оставленные проходом кисти. Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком
Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на поверхность защитный прозрачный лак MASCO RIFLESSI MascaradE. Расход в 1 слой: 100 г/м².
Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

ФАКТУРА «ХОЛСТ»

[больше эффектов](#)



Шаги 1-3. Подготовка
Повторите шаги 1-3, описанные в инструкции к технике «диагональ».

Шаг 4. Нанесение декоративного слоя
Металлической кельмой нанесите на поверхность тонким слоем декоративное покрытие SWAHILI. Расход в 1 слой: 200-300 г/м².

Шаг 5. Формирование рисунка
Не давая материалу высохнуть, с помощью щётки или жёсткой кисти вертикальными движениями создайте рисунок «1000 линий», формируя из частиц материала вертикальные линии. Если хотите добиться эффекта холста, дайте покрытию высохнуть в течение 4 часов и повторите действия, но уже в горизонтальном направлении (нанесите ровный слой материала и «нарисуйте» горизонтальные линии при помощи щетки).
Время высыхания: 24 часа.

Шаг 6. Защита лаком
Велюровым валиком с коротким ворсом нанесите на поверхность защитный прозрачный лак MASCO RIFLESSI MascaradE. Расход в 1 слой: 100 г/м².
Время высыхания до касания: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.