



MascaradE

Traverto Noa

ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ

- ЭФФЕКТ АНТИЧНЫХ СТЕН
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ИСКЛЮЧАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

TRAVERTO NOA - ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ С НАТУРАЛЬНОЙ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ. ПОЗВОЛЯЕТ ИМИТИРОВАТЬ ЭФФЕКТ КАМНЯ ТРАВЕРТИН (ИЗВЕСТКОВОГО ТУФА) С ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ ПРИРОДНОЙ ФАКТУРОЙ ИЛИ СОЗДАВАТЬ ПОКРЫТИЕ В СТИЛЕ "ЛОФТ-БЕТОН". ФИНИШНЫЙ ЛАК MASCO MATTE РАЗНЫХ ОТТЕНКОВ ПОДЧЕРКНЕТ УНИКАЛЬНОСТЬ И КРАСОТУ ТАКОГО ПОКРЫТИЯ. БЛАГОДАРЯ ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ, TRAVERTO NOA ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВОСТОИТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКАМ.

ФАКТУРА «КАРТА МИРА»

больше эффектов



Шаг 1. Подготовка стены

Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность. Стена должна быть ровной, гладкой, без крупных сколов и кратеров. Мелкие неровности и сколы допустимы.

Шаг 2. Грунтование

Нанесите велюровым валиком в 1 слой краску-грунт PRIMO DECOR MascaradE. Расход в 1 слой: 350-450 г/м². Время высыхания: 1 час. Время полного высыхания: 24 часа.

Шаг 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративный материал TRAVERTO NOA в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

Шаг 4. Нанесение 1-го декоративного слоя

Венецианской кельмой нанесите материал ровным слоем в толщину крошки, создавая равномерную шероховатую поверхность. Расход— 1,3-2,0 кг/м². Время высыхания: 8-12 часов.

Шаг 5. Нанесение 2-го декоративного слоя и создание фактуры

После высыхания первого слоя нанесите 2й слой материала шпателем, создавая на поверхности островки, напоминающие силуэты материков на карте мира. Между материками оставляйте пропуски. Выступающие части заглажьте венецианской кельмой. Слой наносится на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. Время высыхания: 8-12 часов.

Шаг 6. Декорирование и защита лаком

При помощи вискозной губки нанесите на поверхность цветной лессирующий лак MASCO MATTE MascaradE. Для создания более интересного рисунка состаренного камня можно использовать 2-3 оттенка лака (например, желтый, серый и зеленый), нанося их хаотично и растирая вискозной губкой. Границы и цветовые переходы растирайте влажной вискозной губкой. Расход: 100 г/м². Время высыхания между слоями лака: 1 час. Время полного высыхания: 7 дней.

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Краска PRIMO DECOR, лак MASCO MATTE, велюровый валик, венецианская кельма, шпатель, вискозная губка.

КОЛЕРОВКА И ФАСОВКА

Материал выпускается в базовом белом цвете. Колеруется по каталогам MascaradE, RAL, NCS и другим. Выпускается в ведрах по 7 и 15 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый с черными вкраплениями
Время высыхания до касания, ч	2 - 4
Время полного высыхания (до возможности мытья)	20-25 дней
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм	не более 1-2
Расход на 2 слоя, кг/м ²	1,3 - 2,0
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +35
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью с моющими средствами	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами
Применение	для внутренних работ