



Mascarade

декоративные материалы

www.mascarade.ru



акриловая краска

"Uno Decor"

"Uno Decor" - высококачественная акриловая краска на водной основе для внутренних работ, экологически чистая и без запаха

Преимущества

Устойчива к влажной уборке; повышенная укрывистость; паропроницаемая.

Область применения

Применяется в качестве финишной моющейся краски внутри жилых и общественных помещений с нормальной и повышенной влажностью. Также применяется для создания базового слоя перед нанесением декоративных покрытий "Dune", "Swahili", "Alba" и др. Обладает хорошей укрывистостью даже при нанесении в 1 слой. Не содержит растворителя, поэтому благоприятна для внутренних отделочных работ.

Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, ДВП, стекловолокнистые обои. Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам MASCARADE (а также БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др).

Подготовка основания

Основание должно быть очищено от грязи пыли, отслаивших частиц, старой краски. Краска должна наноситься на идеально ровную и прочную поверхность. Для создания ровной и гладкой поверхности рекомендуется использовать шпатлевку "Гипс-эластик" для первых слоев и шпатлевку "Imperia" для завершающего тонкого слоя. После высыхания через 24 часа необходимо загрунтовать поверхность грунтом "Укрепляющий".

Нанесение

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы краски). Краска наносится в 2 слоя кистью, валиком или распылителем. Перед нанесением декоративных покрытий "Dune", "Swahili", "Alba" и др. краска "Uno Decor" наносится в один слой велюровым валиком при необходимости разбавленная до 10% водой и заколерованная в цвет наносимого сверху покрытия. Для создания равномерной структуры краску необходимо раскатывать в перекрестных направлениях. Время высыхания: до касания 1 час, перед нанесением второго слоя - 2 часа, полное высыхание - 12 часов. Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в шадящем режиме. Через 14 дней покрытие приобретает окончательную твердость, и может мыться моющими не абразивными средствами. Краску следует наносить при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. По окончании работы инструменты промыть водой.

Транспортировка и хранение

Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Допускается замораживание-размораживание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Транспортирование может осуществляться при температуре до - 40°C, но не более 1 месяца. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.



Mascarade

декоративные материалы

www.mascarade.ru



Технические характеристики

"Uno Decor"

Цвет	Белый, колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам MASCARADE (БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
pH	8,0 - 9,0
Время высыхания до касания, ч	1
Время полного высыхания, ч	12
Стойкость к статическому воздействию воды, ч, не менее	120
Стойкость к воздействию щелочи, ч, не менее	120
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	3000 циклов. Стойкость к влажной уборке
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Расход, г/м ² /слой	160
Температура эксплуатации, °С	от - 40 до + 60

Меры безопасности

Краска пожаро-взрывобезопасна. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Упаковка - пластиковое ведро – 3 кг, 7 кг, 15 кг

ТУ 2316-039-56852407-11



ООО "БОЛАРС-Маркетинг"
горячая линия: 8-800-100-71-17
www.mascarade.ru