

«Ulenka», «necku», травертины Naku, kpacku, bock

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Alba

Dune

Swahili

Fabula

Savanna

Traverto Sol

Traverto Noa

МАРОККАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

Marakesh

ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

Antic

Classic

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАКИ, ВОСК

Valencia

Masco Craquelure

Masco Matte

Masco Riflessi

Masco Wax

КРАСКИ, ГРУНТЫ

Uno Decor

Primo Decor









- ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА
- НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Alba - декоративное покрытие класса "шелков". Создает на стенах перламутровые переливы благородного шелка, придающие любому интерьеру ощущение легкости и утонченности. Материал может наноситься разными инструментами это позволяет создавать в интерьере разнообразные красивые эффекты: «мокрый шелк», «муаровый шелк», «морская пена», «изоры на замерзијем стекле»

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «МОКРЫЙ ШЕЛК»

ЭФФЕКТ «АНЕГРИ»

ЭФФЕКТ «МОРСКАЯ ПЕНА»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «МОКРЫЙ ШЕЛК»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «МОКРЫЙ ШЕЛК»:

используя венецианскую кельму, нанесите тонким ровным слоем декоративное покрытие «Alba».



Нанесите велюровым валиком в один слой панесите велюровым валиком в обит слов краску-грунт «Uno Decor», закоперованную в тон покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.



Через 6-8 часов нанесите второй слой покрытия «Alba» быстрыми хаотичными мазками, используя венецианскую кельму.



Не дожидаясь высыхания слоя, сформируйте декоративный эффект: повторно пройдитесь венецианской кельмой по поверхности, заглаживая ее в разных направлениях, поэтапно соблюдая перекрестное движение кельмы.



Перемешайте декоративное покрытие «Alba» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы)



Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цеет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 1 кг, 5 кг.

Выпускается в пластиковых ведрах: 1 кг, 5 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных пучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮШИЕ МАТЕРИАЛЬ





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Исполь-зованную тару утипизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Цвет	база золото и серебро
рН	7.0 - 8.0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)	1
Расход в один слой, кг/м²	0,2-0,3
Температура эксплуатации, °С	om +5 ∂o +60
Температура нанесения, °С	om +5 ∂o +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами

ЭФФЕКТ «МОКЪРІЙ ШЕЛК

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты
1	Uno Decor	краска-грунт	1	0,16	валик велюровый
2	Alba	шпатлевка	2	0,2-0,3	шпатель, венецианская кельма
3	Masco Riflessi	лак	1-3	0,1	валик велюровый









ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ





- ЭФФЕКТ БАРХАТНОГО ШЕЛКА
- НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Dune - декоративное покрытие класса "шелков". Благодаря своей бархатистой фактуре с легким перламутровым переливом, материал позволяет создать в интерьере необыкновенно уютную атмосферу. Стены, задекорированные материалом Dune, приятны как визуально, так и тактильно.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «ВОСТОЧНЫЙ ШЕЛК»

ЭФФЕКТ «БЛИЗЗАРД»

ЭФФЕКТ «ЗЕФИР»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «ВОСТОЧНЫЙ ШЕЛК»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «ВОСТОЧНЫЙ ШЕЛК»:

используя венецианскую кельму, нанесите тонким ровным слоем декоративное покрытие «Dune».



Нанесите велюровым валиком в один слой панесите велюуовым валиком в обил блой краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.



Через 6-8 часов нанесите второй слой покрытия «Dune» быстрыми хаотичными мазками, используя венецианскую кельму.



Не дожидаясь высыхания слоя, сформируйте декоративный эффект: повторно пройдитесь круглой кельмой по поверхности, заглаживая ее круговыми движениями или «восьмерками».



Перемешайте декоративное покрытие «Dune» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.

выпускается в пластиковых веорах: 1 кг, 5 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных пучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытиля первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Исполь-зованную тару утипизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	база золото и серебро
pH	7.0 - 8.0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)	0,5
Расход в один слой, кг/м²	0,2-0,3
Температура эксплуатации, °С	om +5 ∂o +60
Температура нанесения, °С	om +5 ∂o +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами

ЭФФЕКТ «ВОСТОЧНЫЙ ШЕЛК

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты
1	Uno Decor	краска-грунт	1	0,16	валик велюровый
2	Dune	декоративное покрытие	2	0,2-0,3	шпатель, венецианская и круглая кельма
3	Masco Riflessi	лак	1-3	0,1	валик велюровый











Swahili - декоративное «песчаное» интерьерное покрытие. Имея в составе медьчайшие натуральные песчинки, отдичается приятной шероховатой фактурой, красиво искрится в искусственном и солнечном свете. Позволяет создавать на стенах стильные трехмерные эффекты, в числе которых «песчаный ветер», «пустынные дюны», «степной ковыль» и даже «грубый холст».

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР»

ЭФФЕКТ «МУССОН»

ЭФФЕКТ «КОВЫЛЬ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР»:

используя кисть с длинным ворсом средней жесткости, не перегружая кисть краской, хаотичными движениями в разных направлениях нанесите декоративное покрытие «Swahili». Топшина споя 0.5 мм.



Нанесите велюровым валиком в один слой краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.



Через 5-10 минут, пока поверхность еще влажная, соберите сухой кистью частицы материала «Swahili» в «облака», продвигаясь по окрашенной поверхности. Легкими движениями разгладьте поверхность, одновременно удаляя возможные неровности, оставленные проходом кисти.



Перемешайте декоративное покрытие «Swahili» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цеет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.

выпускается в пластиковых веорах: 1 кг, 5 кг..

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных пучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов эрения использовать защитные очки. При попадании в газая промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	база золото и серебро
рН	7.0 - 8.0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,5
Расход в один слой, кг/м²	0,35-0,45
Температура эксплуатации, °С	om +5 ∂o +60
Температура нанесения, °С	om +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при	устойчиво к интенсивному

ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНЫЙ ВЕТЕР»

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты
1	Uno Decor	краска-грунт	1	0,16	валик велюровый
2	Swahili	декоративное покрытие	1	0,35-0,45	шпатель, кисть, терка
3	Masco Riflessi	лак	1-3	0,1	валик велюровый












ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «ОБПАКА»

ЭФФЕКТ «ВЕНГЕ» ЭФФЕКТ «ДИКИЙ ШЕЛК»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «ОБЛАКА»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «ОБЛАКА»:

используя венецианскую кельму или валик, нанесите тонким ровным слоем декоративное покрытие «Fabula».



Нанесите велюровым валиком в один слой краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон покрытия. Время высыхания слоя 12 часов.



Не дожидаясь высыхания слоя, сформируйте эффект: рисунок формируется при однократном проходе шпателем по сырому слою круговыми движениями или «восьмерками».



Перемешайте декоративное покрытие «Fabula» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних работ.

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг, 5 кг.

выпускается в пластниковых веорах. 1 кг., 5 кг..

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных пучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать Покрытие пожаро-взрывооезопасно. для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Исполь-зованную тару утипизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	база золото и серебро
pH	7,0 - 8,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,5
Расход в один слой, кг/м²	0,35-0,45
Температура эксплуатации, °С	om +5 до +60
Температура нанесения, °С	om +5 до +35
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты
1	Uno Decor	краска-грунт	1 0,16		валик велюровый
2	Fabula	декоративное покрытие	1	0,35-0,45	шпатель, венецианская кельма
3	Masco Riflessi	лак	1-3	0,1	валик велюровый















- ЭФФЕКТ АЛМАЗНОГО СИЯНИЯ
- ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
- ВОДОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Savanna – полупрозрачное декоративное интерьерное покрытие-вуаль с выраженной песчаной фактурой. Особые сверкающие песчинки в составе материала красиво подсвечиваются солнечным или электрическим светом и ярко искрятся, создавая эффект алмазного сияния.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «САФАРИ»

ЭФФЕКТ «CAMOA»

ЭФФЕКТ «ЛУННАЯ НОЧЬ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ, ЭФФЕКТ «САФАРИ»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «САФАРИ»:

используя кисть с длинным ворсом средней жесткости, не перегружая кисть краской, хаотичными движениями в разных направлениях нанесите декоративное покрытие «Savanna».



Нанесите велюровым валиком в один слой краску-грунт «Uno Decor», заколерованную в тон покрытия или контрастный тон. Время высыхания слоя 12 часов.



Через 3-5 минут, пока поверхность еще влажная, соберите сухой кистью частицы материала «Savanna» в «облака», продвигаясь по окрашенной поверхности. Легкими движениями разгладьте поверхность, одновременно удаляя возможные неровности, оставленные проходом кисти.



Перемешайте декоративное покрытие «Savanna» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Через 24 часа нанесите велюровым валиком с коротким ворсом защитный декоративный лак «Masco Riflessi».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в серебряной базе. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 1 кг, 5 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5° С до +30° С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных пучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использова попедовжду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть едой. Исполь-зованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	база серебро
pН	7.0 - 8.0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения слоя, мм	0,5
Расход в один слой, кг/м²	0,2-0,3
Температура эксплуатации, °С	om +5 до +35
Температура нанесения, °С	om +5 до +30
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами
Стойкость к мокрому истиранию и мытью при использовании лака	устойчиво к интенсивному мытью с моющими средствами

ЭФФЕКТ «САФАРИ»						
слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты	
1	Uno Decor	краска-грунт	1	0,16	валик велюровый	
2	Savanna	декоративное покрытие	1	0,2-0,3	кисть плоская	
3	Masco Riflessi	лак	1-3	0,1	валик велюровый	









- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ИСКЛЮЧАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

Traverto Sol - декоративное покрытие на известковой основе с натуральной мраморной крошкой для оформления интерьеров. Позволяет имитировать эффект камня травертин (известкового туфа) с ярко выраженной природной фактурой. Финишный лак Masco Matte разных оттенков подчеркнет уникальность и красоту такого покрытия. Благодаря известковой основе, Traverto Sol эффективно противостоит плесени и грибкам.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







MascaradE

ЭФФЕКТ «ПРОБКОВОЕ ДЕРЕВО»

ЭФФЕКТ «БАГАМЫ»

ЭФФЕКТ «ИНЕЙ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «ТРАВЕРТИН»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «ТРАВЕРТИН»:

Используя венецианскую кельму нанесите в толщину крошки первый слой декоративного покрытия «Traverto Sol», создавая равномерную шероховатую поверхность. Время высыхания 8-12 часов



Нанесите велюровым валиком в один слой краску -грунт «Uno Decor». Время высыхания слоя 12 часов.



После высыхания поверхности нанесите венецианской кельмой второй слой покрытия «Traverto Sol». Дайте подсохнуть 15 минут, затем длинным ребром кельмы сделайте «продиры». Через 5-10 мин поверхность загладьте венецианской кельмой.



Через 24 часа нанесите губкой на покрытие матовый зако-перованный декоративный лак «Masco Matte», подчеркивая рельеф покрытия.



Перемешайте декоративное покрытие «Traverto Sol» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Нанесите резиновым шпателем «на сдир», воск «Masco Wax».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 7 кг, 15 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5° С до +30° С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных пучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ









МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Стойкость к воздействию щелочи

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для зашиты кожных покровов использовать Покрытие пожаро-взрывооезопасно. для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Исполь-зованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	белый
pΗ	12,0 - 13,0
Время высыхания, ч	2
Время полного высыхания, суток	20-25
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм	1-2
Расход на 2 слоя, кг/м²	0,8-1,3
Температура эксплуатации, °C	om +5 до +60
Температура нанесения, °С	om +5 до +35
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч	не менее 24

ЭФФЕКТ «ТРАВЕРТИП»							
слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, кг/м²	инструменты		
1	Primo Decor	краска-грунт	1	0,35 -0,45	валик		
2	Traverto Sol	штукатурка	2	0,8-1,3	шпатель, венецианская кельма		
3	Masco Matte	лак	1	0,1	губка		
4	Masco Wax	воск	1	0.1	резиновый шпатель		











не менее 24









- ЭФФЕКТ АНТИЧНЫХ СТЕН
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ИСКЛЮЧАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

Traverto Noa - декоративное покрытие на известковой основе с натуральной мраморной крошкой для оформления интерьеров. Позволяет имитировать эффект камня травертин (известкового туфа) с ярко выраженной природной фактурой. Финишный лак Masco Matte разных оттенков подчеркнет уникальность и красоту такого покрытия. Благодаря известковой основе, Traverto Noa эффективно противостоит плесени и грибкам.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»

ЭФФЕКТ «БАЛЬСА»

ЭФФЕКТ «АНТИЧНАЯ СТЕНА»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»:

ОСЕЛТ «КАТТА МИТГА».

Используя венецианскую кельму, нанесите в толщину крошки первый слой декоративного покрытия «Traverto Noa», создавая равномерную шероховатую поверхность.

Время высыхания 8-12 часов.



Нанесите велюровым валиком в один слой краску -грунт «Primo Decor». Время высыхания слоя 12



После высыхания первого слоя, нанесите шпателем второй слой покрытия «Traverto Noa», создавая на поверхности островки, напоминающие силуэты материков на карте мира. Выступающие части загладьте венецианской кельмой. Слой наносится на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва.



Перемешайте декоративное покрытие «Traverto Noa» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы)



Через 24 часа нанесите губкой на покрытие матовый декоративный лак «Masco Matte».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 7 кг, 15 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ











МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ белый с черными вкраплениями Время высыхания до касания, ч 2 Время полного высыхания (до возможности мытья) 20-25 дней Морозостойкость при транспортировке, циклы не менее 5 Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм не более 1-2 Расход на 2 слоя, кг/м² 1,3 - 2,0 Температура эксплуатации, °С om -40 ∂o +60 om +5 до +35 Температура нанесения, °С Стойкость к статическому воздействию воды, ч не менее 24 устойчиво к мытью с моющими средствами устойчиво кинтенсивному мытью с моющими средствами Стойкость к мокрому истиранию и мытью

ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»

	of felia du lit built						
слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, кг/м²	инструменты		
1	Primo Decor	краска-грунт	1	0,35 -0,45	валик велюровый		
2	Traverto Noa	штукатурка	2	1,3 - 2,0	шпатель, венецианская кельма		
3	Masco Matte	лак	1	0,1	губка		













Marakesh - декоративное интерьерное покрытие с особым глубоким рельефом, имитирующее текстуру полированного полудрагоценного камня. Используя Marakesh совместно с декоративным покрытием Valencia, можно достичь эффекта состаренного мрамора с вкраплениями золота.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «МИРАЖ»

ЭФФЕКТ «КОРА ДЕРЕВА»

ЭФФЕКТ «ЖЕМЧУЖНАЯ ПАТИНА»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «МИРАЖ»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



ЭФФЕКТ «МИРАЖ»:

Нанесите покрытие «Marakesh» при помощи венецианской кельмы на всю поверхность техникой шпатлевания, оставьте сохнуть на 12 часов.



Выберите грунт, соответствующий типу основания и прогрунтуйте поверхность.



После высыхания первого слоя, нанесите покрытие «Marakesh» морской губкой методом тампонирования, оставляя на поверхности стены чуть вытянутые «барашки».



Через 15-30 мин после нанесения второго слоя, используя венецианскую кельму, сгладьте поверхность покрытия, создавая эффект шлифованного камня. Можно слегка загляниевать.



Перемешайте декоративное покрытие «Marakesh» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Через 24 часа нанесите губкой декоративное покрытие «Valencia», создавая «золотой эффект».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA u др.

. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 7 кг, 15 кг.

выпускается в пластниковых веорах. 1 кг., 1 кг. х. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружа-ющего воздуха от +5° С до +30° С. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных пучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать токрыпие пожаро-взрывооезопасно. для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Исполь-зованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	белый
Время высыхания, ч	2
Время полного высыхания (до возможности мытья), ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения (одного слоя), мм	не более 1
Расход на 2 слоя, кг/м²	0,6-1,0
Температура эксплуатации, °C	om +5 до +35
Температура нанесения, °С	от +5 до +35
Стойкость к статическому воздействию воды, и	ие менее 24

ЭФФЕКТ «МИРАЖ» ИНСТРУМЕНТЫ

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, кг / м²	инструменты
1	Marakesh	штукатурка	2	0,6 -1,0	шпатель, венецианская кельма
2	Valencia	лак	1	0,1	губка











Antic - венецианская штукатурка на известковой основе для внутренних работ. Покрытие создает глянцевую поверхность с эффектом античного (шлифованного) мрамора, передавая не только цветовое сходство, но и фактуру природного камня. Применяется как для реставрации древней архитектуры, так и для стилизации современных объектов.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «АНТИЧНЫЙ МРАМОР»

ЭФФЕКТ «КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ»

ЭФФЕКТ «КАПУЧИНО»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «АНТИЧНЫЙ МРАМОР»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



Нанесите грунт для поверхностей с нормальным водопоглощением.



Перемешайте декоративное покрытие «Antic» в ведре.



ЭФФЕКТ «АНТИЧНЫЙ MPAMOP»: нанесите равномерно первый слой венецианской штукатурки «Antic», используя венецианскую



Все последующие слои наносятся с интервалом 2-3 часа тонким слоем короткими или длинными мазками, формируя писунок. Первый и послаений слои венецианской штукатурки «Antic» посла высыхания обработайте наждачной бумагой №0 и протрите влажной тканью.

Заглянцуйте поверхность венецианской кельмой до зер-кального состояния. Кельму держите почти параллельно поверхности. Без глянцевания поверхность остается матовой.



Через 24 часа, после высыхания декоративного покрытия «Antic», при помощи венецианской кельмы нанесите очень тонким слоем воск «Masco Wax», повторяя рисунок венецианской штукатурки. Хорошо разотрите.



Затем отполируйте поверхность специальной рукавицей или шлифовальной машинкой, используя полировальную насадку «овчілна»

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Lleem: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Так может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NC MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 7 кг, 15 кг.

Выпуклаентья в пластиковых весирах. 7 кг. 7 кг. 7 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органое зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ белый pН 12,0 - 13,0 Время высыхания, ч Время полного высыхания 20-25 суток Морозостойкость при транспортировке, циклы не менее 5 Рекомендуемая толшина нанесения. мм 0.5-1.3 Расход ка/м Температура эксплуатации, °С om +5 ∂o +60 Температура нанесения, °С om +5 ∂o +35 Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч не менее 24 Стойкость к воздействию щелочи не менее 24

ЭФФЕКТ «АНТИЧНЫЙ МРАМОР»

слои	декоративнь	ые покрытия	кол-во слоев	расход, кг / м²	инструменты
1	Antic	штукатурка	2-5	0,5 -1,3	шпатель, венецианская кельма
2	Masco Wax	воск	1	0,1	варежка декоративная

















- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ОБРАЗУЕТ ГЛЯНЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Classic - венецианская штукатурка с натуральными мраморными наполнителями для внутренних работ. Изготавливается по традиционным итальянским рецептурам, воспроизводит поверхность шлифованного мрамора с его неповторимыми узорами, структурными переходами и прожилками. Не только создает цветовое сходство, но и передает фактуру природного камня.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «ШЛИФОВАННЫЙ МРАМОР»

ЭФФЕКТ «ТРИУМФ»

ЭФФЕКТ «ИМПЕРИЯ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ, ЭФФЕКТ «ШЛИФОВАННЫЙ МРАМОР»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.





Нанесите грунт для поверхностей с нормальным водопоглощением.



Перемешайте декоративное покрытие «Classic» в ведре, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



ЭФФЕКТ «ШЛИФОВАННЫЙ МРАМОР»: нанесите равномерно первый слой венецианской штукатурки «Classic», используя венецианскую



Заглянцуйте поверхность венецианской кельмой до зер-кального состояния. Кельму держите почти параллельно поверхности. Без глянцевания поверхность остается матовой.

Все последующие слои наносятся с интервалом 2-3 часа тонким слоем короткими или длинными мазками, формируя

рисунок. Первый и последний слои венецианской штукатурки «Classic» после высыхания обработайте наждачной бумагой №0 и протрите влажной тканью.



Через 24 часа, после высыхания декоративного покрытия «Classic», при помощи венецианской кельмы нанесите очень тонким слоем воск «Masco Wax», повторяя рисунок венецианской штукатурки. Хорошо разотрите.



Затем отполируйте поверхность специальной рукавицей или шлифовальной машинкой, используя полировальную насадку «овчина».

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Такх может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NC MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 7 кг, 15 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5° С до +30° С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных пучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать Покрытие пожаро-взрывооезопасно. для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Исполь-зованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	белый
pΗ	7,5 - 9,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	1
Pacxoд, кг/м²	0,5-1,3
Температура эксплуатации, °С	om +5 ∂o +60
Температура нанесения, °С	om +5 до +35
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч	не менее 24

ФФЕКТ «ШЛИФОВАННЫЙ MPAMOP

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, кг / м²	инструменты
1	Classic	штукатурка	2-5	0,5 -1,3	шпатель, венецианская кельма
2	Masco Wax	воск	1	0,1	варежка декоративная













Valencia - финишное декоративное покрытие для внутренних работ с изысканным металлизированным блеском. Подходит как для классического стиля, так и для стиля Hi-Tech. Применяется как самостоятельно, так и в сочетании с фактурными отделочными материалами.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «ФЕЕРИЯ»

ЭФФЕКТ «АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА»

ЭФФЕКТ «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «ФЕЕРИЯ»



Нанесите на подготовленное основание декоративное покрытие «Traverto Noa» в соответствии с инструкцией.



ЭФФЕКТ «ФЕЕРИЯ»:

Используя поролоновую губку нанесите декоративное покрытие «Valencia» (до трех цветов), подчеркивая фактуру покрытия. Время высыхания слоя 24 часа.



Перемешайте декоративное покрытие «Valencia» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



В зависимости от желаемого эффекта допускается нанесение с помощью плоской кисти. Время высыхания 24 часа.

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Выпускается в двух базах: золото и серебро. Применяется для внутренних

Выпускается в пластиковых ведрах : 1 кг.

выпускается в пластниковых веорах. 1 кг.. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных пучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя



Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Lieem	база золото и серебро
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, ч	24
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)	0,2
Расход в один слой, кг/м²	0,1
Температура эксплуатации, °С	om +5 ∂o +40
Температура нанесения, °С	om +5 до +30
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами

O T T.	STTERI "TEELIN"						
слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты		
1	Traverto Noa	штукатурка	2	1,3-2,0	венецианская кельма		
2	Valencia	лак	1-3	0,1	губка		















- ЭФФЕКТ РАСТРЕСКИВАНИЯ
- ЛЕГКИЙ В НАНЕСЕНИИ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СТАРИНЫ

Masco Craquelure - декоративный кракелюрный лак на акриловой основе для внутренних работ. Создает на поверхности оригинальные трещины, сквозь которые виден основной тон. Придает покрытию благородный, естественно состаренный вид. Идеальное решение для поклонников винтажного стиля.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «БОПИВИЯ»

ЭФФЕКТ «СУХАЯ ДОЛИНА»

ЭФФЕКТ «БОННЕВИЛЛЬ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «БОЛИВИЯ»



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание, после чего нанесите грунт для поверхностей с нормальным водопоглошением.



Не позднее чем через 24 часа после нанесения лака «Masco Craquelure», используя венецианскую кельму, нанесите на всю поверхность штукатурку «Classic» техникой шпатлевания. Чем больше толщина слоя штукатурки, тем более крупными будут трещины. Не наносите штукатурку дважды на одно и то же место, т. к. трескаться верхний слой начинает уже во время высыхания.



ЭФФЕКТ «БОЛИВИЯ»:

На подготовленную поверхность в качестве подложки нанесите велюровым валиком лак «Valencia»



Используя валик, через 24 часа нанесите лак «Masco Riflessi», для придания поверхности защитных свойств. Время высыхания пака 6 часов



Через 2 часа, используя плоскую кисть или валик, нанесите равномерным слоем кракелюрный лак «Masco Craquelure». Характер и направление последующего рисунка трещин зависит от способа нанесения и направления мазков лака. Время высыхания лака 1 час.

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Выпускается в 2-х видах: под венецианскую штукатурку «Classic» и под краску. Прозрачная база, колеровке не подлежит. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах : 0,9 кг.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5° С до +30° С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24







МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

прозрачный
7,0 - 8,0
1
24
не морозостойкий
0,5
0,1-0,3
om +5 до +60
om +5 до +35

JOHNSON STATES						
слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты	
1	Valencia	лак	1	0,1	валик велюровый	
2	Masco Craquelure	лак	1	0,1	валик велюровый	
3	Classic	штукатурка	1	0,25	венецианская кельма	
4	Masco Riflessi	лак	1-2	0.1	валик велюровый	















- ЭФФЕКТ «ПОД СТАРИНУ»
- ПРИДАЕТ ПОКРЫТИЮ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
- ЛЕССИРУЮЩЕЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Masco Matte - декоративный акриловый лак для внутренних работ, образующий тонирующее и лессирующее матовое покрытие с эффектом «под старину». Используется как финишное покрытие для придания водостойкости и акцентирования рельефа декоративной отделки фактурных и гладких поверхностей.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «ВУАЛЬ»

ЭФФЕКТ «ИМПРИМАТУРА»

ЭФФЕКТ «ГЛИЗАЛЬ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «ВУАЛЬ»



Нанесите на подготовленное основание декоративное покрытие «Traverto Noa» в соответствии с инструкцией.



ЭФФЕКТ «ВУАЛЬ»:

Для придания поверхности эффекта «старины» и акцентирования рельефа нанесите лак «Masco Matte» на декоративное покрытие «Traverto Noa» крестообразными движениями при помощи плоской кисти.



Перемешайте декоративное покрытие «Masco Matte» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Через несколько минут легкими движениями поролоновой губки снимите лак «Masco Matte» с наиболее выпуклых мест. Время высыхания слоя 6 часов.

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет колеруется по каталогу «Mascarade». Применяется для внутренних работ.

ΦΔΛΟΒΚΑ Ν ΥΡΔΗΕΗΝΕ

Выпускается в пластиковых ведрах : 0,9 кг.

выпускается в пластиковых веорах : 0,9 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных пучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮШИЕ МАТЕРИАЛЫ



декоративное покрытие Traverto Noa

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрыеобезопасно. Для защиты кожных покроеов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов эрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	прозрачный
рН	8,0-9,0
Время высыхания, ч	1
Время полного высыхания, дней	7
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,2
Расход в один слой, кг/м²	0,1
Температура эксплуатации, °С	om +5 до +35
Температура нанесения, °С	om +5 до +30
Стойкость пленки к статич. воздействию воды, ч	24
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами

ЭФФЕКТ «RVA/IL»

спои декоративные покрытия кол-во споев кг / м² инструменты 1 Traverto Noa итукатурка 2 1,3-2,0 венецианская кельма 2 Masco Matte лак 1-3 0,1 кисть плоская, губка





Masco Riflessi - прозрачный полуглянцевый декоративный лак на акриловой основе, придающий покрытию дополнительную устойчивость к интенсивному истиранию, не изменяя при этом цвет и структуру материала. Поверхность, защищенная Masco Riflessi, выдерживает не менее 10 000 циклов интенсивной уборки с применением моющих средств. Защита лаком позволяет применять декоративные покрытия в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой – офисы, холлы, коридоры, проходные комнаты.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ SWAHILI

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ ALBA

ЗАШИТНЫЙ ЭФФЕКТ DUNE

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЗАШИТНЫЙ ЭФФЕКТ «SWAHILI»



ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ SWAHILI: Нанесите на основание декоративное покрытие «Swahili» в соответствии с инструкцией.



Нанесите декоративный лак «Masco Riflessi» велюровым валиком. Время высыхания 6 часов.



Перемешайте декоративное покрытие «Маsco Riflessi» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



В зависимости от желаемого эффекта допускается нанесение с помощью плоской кисти или краскопульта.

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Выпускается в прозрачной базе, колеровке не подлежит. Применяется для внутренних работ.

Выпускается в пластиковых ведрах: 0,9 кг.

рыпускаетиль в пластиковых весирах. О, яс. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных пучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной улаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя



Ùno



декоративное покрытие Swahili

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-езрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Цвет	бесцветный			
pΗ	8,0-9,0			
Время высыхания до касания, ч	1			
Время полного высыхания, дней	7			
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5			
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,2			
Расход в один слой, кг/м²	0,1			
Температура эксплуатации, °С	om +5 до +35			
Температура нанесения, °С	om +5 до +30			
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	24			
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами			

ЗАШИТНЫЙ ЭФФЕКТ SWAHII I

	STAMPITTIBLE STATES						
слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты		
1	Uno Decor	краска-грунт	1	0,16	валик велюровый		
2	Swahili	декоративное покрытие	1-2	0,35-0,45	кисть плоская		
3	Masco Riflessi	лак	1-3	0,1	кисть плоская, валик велюровый, краскопульт		









Masco Wax - декоративный воск для финишной отделки стен, потолков, колонн, фризов и других архитектурных деталей интерьера, в том числе, в помещениях с повышенной влажностью. Наносится поверх финишного слоя декоративного покрытия. Подчеркивает и усиливает цветовую палитру и глубину рисунка, придает покрытию глянец и металлизированный блеск. Продлевает срок службы покрытия.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ







ЭФФЕКТ «МИСТЕРИЯ»

ЭФФЕКТ «PEHECCAHC»

ЭФФЕКТ «ЗОЛОТОЙ КАРНАВАЛ»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ. ЭФФЕКТ «МИСТЕРИЯ»



Нанесите на основание декоративное покрытие «Marakesh» в соответствии с инструкцией.



Перемешайте воск «Masco Wax» в ведре. Плотность массы зависит от воздействия внешней температуры, при высокой температуре консистенция материала становится более жидкой.



ЭФФЕКТ «МИСТЕРИЯ»:

Заглянцуйте поверхность венецианской кельмой до зеркального состояния. Кельму держите почти параллельно поверхности.



Выпускается в 4-х базах: бесцветная, золото, серебро, бронза. колеровке не подлежит. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах : 0,8 кг.

Былускаетиле в пластновых весирах. Од кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и впаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной улаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя



декоративное Marakesh



Через 24 часа при помощи венецианской кельмы нанесите воск «Masco Wax» на всю поверхность одним равномерным тонким слоем. Хорошо разотрите.



Через 12 часов отполируйте поверхность специальной декоративной варежкой или шлифовальной машинкой, используя полировальную насадку «овчина».

При транспортировке и хранении не допускать контакта с открытым огнем и не перегревать выше 100°С. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Lieem	бесцветный, серебро, золото, бронза			
рН	8,0-9,0			
Время высыхания, ч	1			
Время полного высыхания, ч	12			
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5			
Рекомендуемая толщина нанесения, мм	0,2			
Расход в один слой, кг/м²	0,1			
Температура эксплуатации, °С	om +5 до +35			
Температура нанесения, °С	om +5 до +30			
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	24			
Стойкость к мокрому истиранию и мытью	устойчиво к мытью с моющими средствами			

SPACIFICIETE IN THE SECOND SEC							
слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, кг / м²	инструменты		
1	Marakesh	штукатурка	2	0,6-1,0	венецианская кельма, шпатель		
2	Masco Wax	воск	1	0,1	венецианская кельма, декоративная варежка		













- УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ
- 3 КЛАСС СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ ПО DIN EN 13 300

Uno Decor - краска-грунт на акриловой основе, применяется для создания базового слоя перед нанесением фактурных декоративных покрытий Alba, Dune, Swahili, Fabula, Savanna и др. или как самостоятельное моющееся покрытие. Обеспечивает ровность цвета финишного декоративного покрытия (отсутствие пятен и «проглешин») и высокое качество сцепления декоративного покрытия со стеной.

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатпевание



Используя велюровый валик, нанесите краску «Uno Decor» на основание. Перед нанесением декоративных покрытий краска наносится в один слой, для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Время полного высыхания 12 часов.



Перемешайте краску «Uno Decor» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Если краска «Uno Decor» используется как самостоятельное покрытие, можно наносить покрытие в 2 слоя. Второй слой краски нанесите через 2 часа после нанесения первого.

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Lieem: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 1 и 7 кг.

Выпускаетиль в пластиковых весирах. Т и 7 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных пучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной улаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска пожаро-езрывобезопасна. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Цвет	белый			
pΗ	8,0- 9,0			
Время высыхания, ч	1			
Время полного высыхания, ч	12			
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5			
Рекомендуемая толщина нанесения, мм (всех слоев)	0,5			
Расход в один слой, кг/м²	0,16			
Температура эксплуатации, °C	om +5 до +60			
Температура нанесения, °С	om +5 до +30			
Стойкость к статическому воздействию воды, ч	24			

НАНЕСЕНИЕ, СЛОИ ИНСТРУМЕНТЫ

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты
1	стены под окраску				
2	Uno Decor	краска-грунт	1-2	0,16	валик велюровый







КРАСКА-ГРУНТ





- УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ
- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ
- 2 КЛАСС СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ ПО DIN EN 13 300

Primo Decor - краска-грунт на акриловой основе с добавлением мраморной крошки. Благодаря уникальным свойствам, может применяться как самостоятельное фактурное покрытие, а также в качестве грунтовочного слоя для лучшего сцепления со стеной финишных декоративных покрытий, таких как Traverto Sol, Traverto Noa.

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ



Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпатлевание.



Используя велюровый валик, нанесите краску «Primo Decor» на основание. Перед нанесением декоративных покрытий краска наносится в один слой, для создания равномерной структуры раскатывайте валик в перекрестных направлениях. В труднодоступных местах используйте кисть. Время полного высыхания 24 часа.



Перемешайте краску «Primo Decor» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



Краску «Primo Decor» можно использовать как самостоятельное декоративное структурное покрытие. Краска наносится в 1 слой. Время полного высыхания 24 часа.

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также может колероваться по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних и наружных работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах : 7 кг.

Быпускается в тластиковых веорах. 7 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия теппа, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Температура эксплуатации, °С

Стойкость к статическому воздействию воды, ч

Температура нанесения, °С

Краска пожаро-езрывобезопасна. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Цвет Белый рН 8,0-9,0 Время высыхания, ч 1 Время полного высыхания, ч 24 Морозостойкость при транспортировке, циклы не менее 5 Рекомендуемая толщина нанесения, мм 0,5 Расход в один слой, кг/м² 0,35 - 0,45

НАНЕСЕНИЕ. СЛОИ ИНСТРУМЕНТЬ

слои	декоративные покрытия		кол-во слоев	расход, слой / кг / м²	инструменты
1	стены под окраску				
2	Primo Decor	краска-грунт	1	0,35-0,45	валик велюровый



om -40 до +60 om +5 до +30

устойчива к мытью

