

Traverto Sol

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



Mascarade



- ФАКТУРА КАМНЯ, АРТ-БЕТОНА, СОСТАРЕННЫХ БЛОКОВ
- ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ
- ПРЕВОСХОДНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ИСКЛЮЧАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

Traverto Sol - относится к классу декоративных штукатурок-травертинов, называемых так по имени известкового камня, чью фактуру они успешно имитируют. В руках мастеров, в зависимости от техники нанесения, эта штукатурка может превращаться в состаренный камень, молодой мрамор, корабельную сталь или в арт-бетон. Traverto Sol обладает высокой прочностью. Известь, входящая в его состав, служит природным агентом против плесени и грибка. Готовое покрытие сложно повредить, оно устойчиво к мытью и УФ-лучам. После обработки лаком Traverto Sol будет сохранять эстетичный вид в течение многих лет.

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭФФЕКТЫ



ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»



ЭФФЕКТ «МОЛОДОЙ МРАМОР»



ЭФФЕКТ «АРТ-БЕТОН»

ПРИМЕР НАНЕСЕНИЯ, ЭФФЕКТ «КАРТА МИРА»



1 Подготовьте стены как под окраску, используя финишное шпательвание.



4 Используя венецианскую кельму, нанесите тонким слоем материал «Traverto Sol», устраняя рельефные трещи и полосы от инструмента. Раскатайте валиком с мелким ворсом (до 12 мм), создавая «шагрень». Время высыхания 2-3 часа.



2 Нанесите велюровым валиком в один слой краску-грунт «Primo Decor». Время высыхания слоя 12 часов.



5 Поверх первого слоя нанесите второй слой покрытия, формируя «материки» и оставляя пустоты. Материки заглайте в плоскость.

Через 24 часа нанесите при помощи вязкой губки на покрытие декоративный лак «Masco Matte», предварительно замоченный в нужный цвет.

Окончательную прочность оно наберет в течение 20 суток после нанесения. Его можно будет мыть



3 Перемешайте декоративное покрытие «Traverto Sol» в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

КОЛЕРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Цвет: белый, колеруется по каталогу «Mascarade». Также может колероваться в ненасыщенные цвета по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Применяется для внутренних работ.

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ

Выпускается в пластиковых ведрах: 7 кг, 15 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание / размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ



краска
Primo
Decor



лак
Masco
Matte

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
pH	12,0 - 13,0
Время высыхания, ч	2
Время полного высыхания, суток	20-25
Морозостойкость при транспортировке, циклы	не менее 5
Рекомендуемая толщина нанесения (всех слоев), мм	1-2
Расход на 2 слоя, кг/м ²	0,8-1,3
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +60
Температура нанесения, °С	от +5 до +35
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч	не менее 24
Стойкость к воздействию щелочи	не менее 24

ЭФФЕКТ «ТРАВЕРТИН»

слои	декоративные покрытия	кол-во слоев	расход, кг/м ²	инструменты	
1	Primo Decor	краска-грунт	1	0,35 - 0,45	валик
2	Traverto Sol	штукатурка	2	0,8-1,3	шпатель, венецианская кельма
3	Masco Matte	лак	1	0,1	губка

КОНТАКТЫ

горячая линия:

8-800-100-74-47

www.mascarade.ru