

НУБУК



CAMOSCIO - гладкое финишное тонкослойное декоративное покрытие на акриловой основе, предназначенное для внутренних работ. Полупрозрачное покрытие-вуаль создает имитацию матовой кожи или бархатистой ткани. Покрытая материалом поверхность тактильно ощущается мягкой и нежной (эффект софт-тач).

В составе CAMOSCIO экологически безопасные компоненты. Готовое покрытие устойчиво к мытью. Материал выпускается в базовом белом цвете, колеровка осуществляется пигментными пастами по каталогу MascaradE. Материал наносится валиком или кельмой в 2-3 слоя в зависимости от желаемой фактуры и плотности покрытия.

НУБУК

CAMOSCIO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ



с эффектом "нубук"



НУБУК

Выпускается в объеме 4,5 и 0,9 кг
Расход: 0,1 кг/м²



Подготовьте перед началом работы

- Краску-грунт UNO DECOR, заколерованную в цвет материала CAMOSCIO;
- Валик для нанесения краски-грунта;
- Декоративное покрытие CAMOSCIO;
- Венецианскую кельму;
- Лак MASCO Matte (прозрачный);
- Велюровый валик с коротким ворсом для нанесения лака.

ШАГ 1. Подготовка поверхности

Поверхность должна быть идеально ровной, гладкой, без видимых сколов, царапин и кратеров. Перед нанесением декоративного покрытия оштукатурьте и выровняйте поверхность, используя финишную шпатлевку.

ШАГ 2. Грунтование

Перед нанесением материалов MascaradE обеспыльте поверхность и обработайте ее укрепляющим грунтом БОЛАРС. Неокрашиваемые участки защитите монтажным скотчем и плёнкой. Спустя 1 час нанесите велюровым валиком в 1-2 слоя краску-грунт MascaradE UNO DECOR, заколерованную в тон декоративной штукатурки. Расход в 1 слой: 160-250 г/кв.м. Время высыхания: 12 часов.

ШАГ 3. Подготовка материала

Перемешайте декоративный материал MascaradE CAMOSCIO в ведре, при необходимости разбавив до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).

ШАГ 4. Нанесение 1го декоративного слоя

Используя венецианскую кельму, нанесите декоративное покрытие CAMOSCIO тонким слоем хаотичными мазками по аналогии с покрытием «мокрый шелк», оставляя небольшие треки от кельмы для формирования рисунка «мятой ткани». Время высыхания: 3-4 часа.

ШАГ 5. Нанесение 2го и 3го декоративных слоев

Второй и третий слой CAMOSCIO нанесите по аналогии с первым слоем, но «на сдир». Время высыхания между слоями: 3-4 часа. Расход: 150 г/м² (на три слоя).

ШАГ 6. Защита поверхности

Через 24 часа нанесите валиком на всю поверхность прозрачный (неколерованный) лак MASCO Matte для придания поверхности влагостойких свойств. Расход: 100 г/м². Время полного высыхания: 7 дней.

| Декоративное покрытие MascaradE | Толщина нанесения | Расход на кв.м* | Время высыхания |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Краска-Грунт UNO DECOR | 0,5 мм (слой) | 160-250 г | 12 часов |
| Покрытие CAMOSCIO | 0,1 мм (слой) | 150 г (на 3 слоя) | 24 часа |
| Лессирующий лак MASCO MATTE | 0,2 мм | 100-200 г | 1 час (полное - 7 дней) |

* Расход зависит от впитываемости и фактуры основания, а также от способа нанесения



Условия проведения работ

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +10°C и не выше +35°C и влажности не более 80%. Не допускается нанесение штукатурки при наличии поверхностного конденсата и при температуре основания ниже +5°C.

Хранение

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Не допускается хранение вблизи радиаторов отопления и нагревательных приборов. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Меры безопасности

Покрытие пожаро-взрывобезопасно. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Утилизация

Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

Гарантийный срок хранения

24 месяца со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|---|
| Вид работ | Внутренние |
| Рекомендуемые основания | Оштукатуренные и зашпатлеванные минеральные поверхности |
| Материал для создания подложки | Краска-грунт MascaradE UNO DECOR |
| Основа | Акриловая |
| Цвет | Белый, колеруется по каталогам MascaradE |
| Фракция | нет |
| Разбавление (при необходимости) | Не более 5% воды от массы штукатурки |
| Инструменты | Валик / шпатель / кельма |
| Очистка инструмента | Промыть водой по окончании работ |
| Рекомендуемая толщина нанесения | 0,1 мм / слой |
| Расход | 0,1 кг/м ² (с учетом двух слоев) |
| Время высыхания | 2-5 часов до касания при нормальных условиях высыхания |
| Полное отверждение | Через 28 суток покрытие можно мыть |
| Температура проведения работ | +10°C...+35°C |
| Температура эксплуатации | +10°C...+35°C |
| Морозостойкость | До 5 циклов без вскрытия первичной упаковки |
| Фасовка | 0,9 и 4,5 кг |